

スライドジョイント 一覧表

標準品	製作可能	応相談	製作不可
-----	------	-----	------

ナイロンコート品												
呼径 A	面間距離 (mm)	伸縮量 (mm)	標準型				GF 接続対応型				呼径 A	
			上水	10K	16K	20K	上水	10K	16K	20K		
40	200	±25									40	
50								☆	☆	☆	50	
65												65
80					☆	☆			☆	☆	☆	80
100					☆	☆			☆	☆	☆	100
125												125
150					☆	☆						150
200					☆	☆						200
250	250									250		
300	300									300		
350										350		
400	350									400		

材質は、STKM 製 (☆印の箇所は、FCD 製)

ステンレス品												
呼径 A	面間距離 (mm)	伸縮量 (mm)	標準型				GF 接続対応型				呼径 A	
			上水	10K	16K	20K	上水	10K	16K	20K		
40	200	±25									40	
50												50
65												65
80												80
100												100
125												125
150												150
200												200
250	250									250		
300	300									300		
350										350		
400	350									400		

材質は、SUS304 製 または、SUS316 製

- ※1 座面形状は、FF 形、RF 形、GF 形 全て製作可能です。
- ※2 指定がない場合の座面形状は、RF 形となります。
- ※3 SG めっき品については、別途お問い合わせください。